

PLANILHA VALOR ESTIMADO**ANEXO XI – EDITAL 044/2021****REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Micromotor 500 indicações para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica . Itens inclusos: 1 micromotor 500 Kavo. Características Acoplamento Bordem Intramatic, Spray interno, Rotação de 5.000 a 20.000 rpm, Encaixe Intramatic Universal fácil manuseio; permite giro de livre 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente Esterilizável em autoclave até 135°C	UND	2	R\$ 742,00	R\$ 1.484,00
002	Fotopolimerizador de resinas compostas ionômero e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio; Colagem de brackets e acessórios ortodôntico ; a bateria (sem fio); Luz fria (azul) gerada por Led de alta potência (1250 mw/cm ²); Display digital; Tempos de aplicação disponível: 5, 10, 20 E 40 segundos ; Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Bivolt automático podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V 240V (50/60 Hz); Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS e alumínio anodizado.	UND	2	R\$ 561,73	R\$ 1.123,46

003	<p>Jetlaxis sonic BP Led Schuster ultrassom piezoelétrico 32.000 Hz e jato de bicarbonato com bomba peristáltica é utilizada na remoção do filme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amalgama. Tecnologia. Bomba peristáltica; Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando regulagem precisa; Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa; Transdutor do ultrassom com luz de Led para a melhor visualização do campo de trabalho. Capa caneta de ultrassom confeccionada em silicone removível. O manuseio operacional; Maior alcance em locais de difícil acesso; O equipamento acompanha duas capas para caneta. Reservatório de bicarbonato com aquecimento; Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Especificações Técnicas: Altura c/ reservatório de bomba peristáltica: 500 ml; Dimensões: 21,8 cm x 24 cm; Peso líquido: 3 kg; Peso Bruto com embalagem: 4kg; Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500 ml; Frequência do ultrassom: 32.000 Hz; Pressão da entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Alimentação: Bivolt 127/220V ; Frequência: 50/60 Hz; Fusível: 1ª 127V /220V; Potência: 60 VA; Consumo: 0,45 A.</p>	UND	1	R\$ 3.667,00	R\$ 3.667,00
-----	---	-----	---	--------------	--------------

004	<p>Autoclave Vitale Class. Aço inox 12 It bivolt é um equipamento para esterilizar artigos e instrumentos termo resistente utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamentos produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma; Todos os vasos de pressão das autoclaves Cristófoli possuem registro; Digital, fácil manuseio; Design moderno; Bivolt automático 127/220v; Programa único de esterilização; Temperatura e pressão exibidos por leds; Desaeração e despressurização automática; Tampa e Câmara em aço inox que facilita a limpeza; Secagem eficiente com porta entreaberta; Conta com 21 sistema de segurança entre os quais. Chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potências; Características: Embalagens com 1 autoclave bivolt, 2 bandejas de alumínio anodizado; 1,5 m de mangueira, 1 suporte para bandeja, 1 copo graduado, 1 braçadeira e um manual de instrução. Capacidade de câmara (vaso de pressão): Especificação: capacidade: 12 litros; Material da câmara: aço inox; Consumo eletrônico: 424 watts; tensão Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 35,3 x 35,3 x 51cm (LxAxP); Dimensões da câmara: 21,6 x 33,7 cm; Peso líquido: 17,5 Kg; Peso Bruto: 19.9 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada até 3500 metros.</p>	UND	1	R\$ 3.425,00	R\$ 3.425,00
005	<p>Amalgamador Capsular Speed indicado para a formação de amalgama e ionômero de vidro através de cápsulas pré dosificados para o uso em restaurações dentárias. Tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto; temporizador eletrônico digital até 99 segundos; Sistema de segurança: o equipamento funciona somente com tampa acrílica protetora (9) fechada, emitindo bips de advertência se a mesma estiver aberta; Bivolt automático nas voltagens 127/220 v; Seleção de baixa e alta</p>	UND	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00

	velocidade; Corpo injetado em ABS; Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem; Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas da haste; Base ABS com apoios emborrachados garantindo uma perfeita estabilidade; silencioso e de fácil limpeza, temporizador eletrônico digital micro processado; Dimensões: 22,5 x 11,5 x 20,4 cm (largura x altura x comprimento). Peso líquido: 2,10 kg. Peso Bruto: 3 kg; Bivolt 127/220 v automático; Frequência de motor: 35 W; Temporizador eletrônico: 1 a 99 segundos; Potência de entrada: 72 VA; Consumo: 0,55 A (127V) 0,30 A (220V)				
006	Contra ângulo é uma peça de mão compacta, essencial para o dia do profissional de odontologia. As peças de mão são revestidas com 4 camadas superficiais: 3 de níquel e 1 de cromo. Estas camadas de tratamento garantem uma boa resistência à corrosão, proporcionando maior durabilidade para seus instrumentos. Características: Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo AR e Fg; Giro livre de 360°; Tipo Spray externo; Rotação de 5.000 a 20.000 rpm; Sistema universal de acoplamento Intramatic; utiliza broca PM e brocas de alta de 1,6 mm (com utilização de acessório mandril, vendido separadamente)	UND	2	R\$ 628,00	R\$ 1.256,00
007	Turbina de alta rotação Extra Torque 605 - aparelho destinado a remoção de carie restaurações, entre outros procedimentos, produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox. Linha simétrica e harmoniosas. Encaixe: Borden; Spray triplo; Rolamento: metálico; Rotação máxima: 380.000 RPM, Fixação da Broca: FG-saca brocas; Pressão Ar: 32 Ibs; Balanceamento: Sim; Autoclavável: 135°C - 1000x, Ruídos: 64 decibéis	UND	3	R\$ 666,00	R\$ 1.998,00
TOTAL				R\$	14.913,46